

PREISLISTE PARKETT 2012

Bambus Stabparkett

					bis 1 Palette	ab 1 Palette	
Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
35 Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Scharf ca. 5mm	960x96x15mm	35,40	33,90	86,27m ²
15 Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Scharf ca. 6,5mm	960x96x15mm	36,40	34,90	86,27m ²
35 Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Microfase ca. 5mm	960x96x15mm	37,30	35,80	86,27m ²
15 Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Microfase ca. 6,5mm	960x96x15mm	38,30	36,80	86,27m ²

Aufbau: Horizontal 3-schichtig; Vertikal 1-schichtig; Verpackungseinheit: 2,212m²

Bambus Stabparkett

					bis 1 Palette	ab 1 Palette	
Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
35 Natur / Karamell	Horizontal	UV-geölt	Scharf ca. 5mm	960x96x15mm	47,80	46,40	61,94m ²
15 Natur / Karamell	Vertikal	UV-geölt	Scharf ca. 6,5mm	960x96x15mm	47,80	46,40	61,94m ²
35 Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Scharf ca. 5mm	960x96x15mm	47,80	46,40	61,94m ²
15 Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Scharf ca. 6,5mm	960x96x15mm	47,80	46,40	61,94m ²

Aufbau: Horizontal 3-schichtig; Vertikal 1-schichtig; Verpackungseinheit: 2,212m²

Bambus 2-Schichtparkett

					bis 1 Palette	ab 1 Palette	
Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
25 Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Roh	Scharf ca. 4mm	920x92x10mm	38,20	36,40	118,83m ²
25 Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Geölt	Scharf ca. 4mm	920x92x10mm	41,10	38,90	118,83m ²
25 Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Versiegelt	Scharf ca. 4mm	920x92x10mm	42,30	39,90	118,83m ²
F25 Natur / Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Scharf ca. 4mm	920x92x10mm	47,90	45,60	79,21m ²
F25 Karamell	Faserbambus	UV-geölt	Scharf ca. 4mm	960x96x10mm	50,90	49,50	62,66m ²

Aufbau: 2-schichtig; Verpackungseinheit 25: 3,047m², Verpackungseinheit F25 versiegelt: 2,031m², Verpackungseinheit F25 UV-geölt: 3,686m²

Bambus 2-Schichtparkett-Kurzstab

					bis 1 Palette	ab 1 Palette	
Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
K25 Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Roh	Scharf ca. 4mm	450x75x10mm	39,40	37,50	129,60m ²
K25 Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Geölt	Scharf ca. 4mm	450x75x10mm	42,30	39,90	129,60m ²
K25 Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Versiegelt	Scharf ca. 4mm	450x75x10mm	43,40	41,20	129,60m ²

Aufbau: 2-schichtig; Verpackungseinheit: 2,700m²; Fischgrätverlegung möglich

Bambus Landhausdiele

					bis 1 Palette	ab 1 Palette	
Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
L35 Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Scharf ca. 5mm	1820x154x15mm	42,30	40,10	94,17m ²
L35 Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Scharf ca. 5mm	1820x154x15mm	43,40	41,30	94,17m ²
L35 Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Microfase ca. 5mm	1820x154x15mm	44,50	42,30	94,17m ²
L35 Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Microfase ca. 5mm	1820x154x15mm	45,70	43,40	94,17m ²
L35 Natur / Karamell	Horizontal	Geölt	Microfase ca. 4,5mm	1900x150x15mm	49,90	47,90	79,80m ²
L35 Natur / Karamell	Vertikal	Geölt	Microfase ca. 4,5mm	1900x150x15mm	51,40	49,40	79,80m ²
FL35 Natur / Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Microfase ca. 3mm	1830x142x13mm	49,90	47,80	77,96m ²
TL35 Karamell	Tigerbambus	Geölt	Microfase ca. 3mm	1850x128x13mm	65,90	62,40	85,23m ²
TL35 Schwarz	Tigerbambus	Geölt	Microfase ca. 3mm	1850x128x13mm	67,80	64,50	85,23m ²

Aufbau: 3-schichtig; Verpackungseinheit L35: 2,242m², Verpackungseinheit L35 geölt: 2,280m², Verpackungseinheit FL35: 1,559m², VE TL35: 1,894m²

PREISLISTE PARKETT 2012

Bambus 2-Schicht Landhausdiele

					bis 1 Palette	ab 1 Palette		
	Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
L2S	Natur / Karamell	Horizontal	Geölt	Fase ca. 4mm	1900x189x19mm	52,30	49,60	71,80m ²
L2S	Natur / Karamell	Vertikal	Geölt	Fase ca. 4mm	1900x189x19mm	54,30	51,60	71,80m ²
FL2S	Natur / Karamell	Faserbambus	Geölt	Fase ca. 4mm	1900x189x19mm	57,10	54,30	71,80m ²

Aufbau: 2-schichtig; Verpackungseinheit: 1,795m²

Bambus Landhausdiele gebürstet

					bis 1 Palette	ab 1 Palette		
	Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
L3S	Natur / Karamell	Horizontal	Geölt	Microfase ca. 5mm	1850x154x15mm	64,10	62,50	75,68m ²
L3S	Pigmentiert*	Horizontal	Geölt	Microfase ca. 5mm	1850x154x15mm	65,50	63,90	75,68m ²

Aufbau: 3-schichtig; Verpackungseinheit: 1.680m² *) In den Farben: weiß, schwarz, grau, braun; Lieferzeit ca. 3 Wochen

Bambusdiele Natur

					bis 1 Palette	ab 1 Palette		
	Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
N3S	Grün/Braun	Horizontal volle Breite	Naturbelassen	Fase ca. 6mm	1210x125x18mm	61,90	59,90	60,50m ²

Aufbau: 3-schichtig; Verpackungseinheit: 1,513m²

Bambus Industrieparkett

					bis 1 Palette	ab 1 Palette		
	Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
I1S	Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Scharf 10mm	280x140x10mm	24,90	23,90	120,42m ²
I1S	Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Scharf 15mm	280x140x15mm	32,90	31,50	75,26m ²
FI1S	Natur / Karamell	Faserbambus	Roh	Scharf 10mm	300x200x10mm	43,90	41,90	69,12m ²

Verpackungseinheit 10mm: 3,763 m², Verpackungseinheit 15mm: 2,352m²

Bambus Klickparkett

					bis 1 Palette	ab 1 Palette		
	Farbe	Optik	Oberfläche	Kanten Nutzschiene	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
UNICLIC	Karamell	Horizontal gebürstet	Versiegelt	Microfase 2,5mm	960x128x10mm	32,00	30,50	82,58m ²
UNICLIC	Karamell	Vertikal	Versiegelt	Microfase 2,5mm	960x128x10mm	32,00	30,50	82,58m ²
UNICLIC	Colonial	Vertikal gebürstet	Versiegelt	Microfase 2,5mm	960x128x10mm	33,30	31,60	82,58m ²
UNICLIC	White	Vertikal gebürstet	Versiegelt	Microfase 2,5mm	960x128x10mm	33,90	32,20	82,58m ²
UNICLIC	Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Microfase 2,5mm	920x125x10mm	42,20	40,10	77,28m ²
LOC	Natur / Karamell	Horizontal	Geölt / Versiegelt	Scharf ca. 4mm	2200x190x15mm	47,90	46,30	120,38m ²
LOC	Natur / Karamell	Vertikal	Geölt / Versiegelt	Scharf ca. 4mm	2200x190x15mm	49,90	48,30	120,38m ²
LOC	Weiß / Schwarz	Vertikal	Versiegelt	Scharf ca. 4mm	2200x190x15mm	53,80	52,20	120,38m ²

Aufbau: 3-schichtig, Unterschichten Nadelholz / HDF; VE 960x128x10mm: 1,475m², VE 920x125x10mm: 1,380m²; VE 2200x190x15mm: 3,344m²

Bambus Terrassendiele

					bis 1 Palette	ab 1 Palette		
	Farbe/Struktur	Optik Oben/Unten	Oberfläche	Genutet	Abmessungen	Preis € / m ²	Preis € / m ²	Palette
T1S	Thermo/Faser	Geriffelt/Glatt*	Geölt	Ja	1850x137x20mm	79,90	78,30	48,66m ²

Verpackungseinheit: 0,253m² pro Diele *) Beidseitig verwendbar

PREISLISTE PARKETT 2012

Sockelleiste 50mm/68mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv	2000x50x15mm	4,70
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv	2000x50x15mm	3,95
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Massiv	2000x50x15mm	5,90
Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Massiv	2000x50x15mm	5,30
Weiß/Schwarz	Vertikal/Horizontal	Versiegelt	Massiv	2000x50x15mm	7,15
Natur / Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Massiv	1830x68x15mm	6,85

Befestigung: zum Schrauben, bei Böden mit schwimmender und vollflächiger Verklebung.

Sockelleiste 40mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv	2000x40x16mm	5,10
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Massiv	2000x40x16mm	5,85

Befestigung: zum Schrauben, bei Böden mit schwimmender und vollflächiger Verklebung.

Sockelleiste 75mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv	2000x70x13mm	6,40
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Massiv	2000x70x13mm	7,25

Befestigung: zum Schrauben, bei Böden mit schwimmender und vollflächiger Verklebung.

Flache leiste

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv	2000x25x5mm	2,15
Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Massiv	2000x25x5mm	2,55
Weiß/Schwarz/Colonial	Horizontal	Versiegelt	Massiv	2000x25x5mm	3,30
Natur / Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Massiv	1830x25x5mm	3,30

Befestigung: flachliegend, bei Böden mit vollflächiger Verklebung. Farbe Colonial passend zu Thermo

Sockelleiste gebürstet

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
wie Parkett gebürstet	Horizontal/Vertikal	gebürstet, geölt	Massiv	2000x50x15mm	8,90

Befestigung: zum Schrauben, bei Böden mit schwimmender und vollflächiger Verklebung.

Sockelleiste ummantelt

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Ummantelt	2500x40x22mm	6,00
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Ummantelt	2500x45x22mm	6,40
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Ummantelt	2500x60x15mm	6,40

Befestigung: zum Schrauben, bei Böden mit schwimmender und vollflächiger Verklebung.

Treppenkantenprofil 2000x55x15/20mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv	2000x55x15/20mm	15,90
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv	2000x55x15/20mm	14,60
Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Massiv	2000x55x15/20mm	16,55
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Massiv	2000x55x15/20mm	15,30

Befestigung: Vollflächig verklebt. Geeignet für Bambus Stabparkett 960x96x15mm

Treppenkantenprofil 2000x50x10/15mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv	2000x50x10/15mm	14,60
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv	2000x50x10/15mm	13,40
Natur / Karamell	Horizontal	Versiegelt	Massiv	2000x50x10/15mm	15,30
Natur / Karamell	Vertikal	Versiegelt	Massiv	2000x50x10/15mm	14,00
Natur / Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Massiv	1830x50x10/15mm	20,40

Befestigung: Vollflächig verklebt. Geeignet für Bambus 2-Schichtparkett, Faserbambus 2-Schichtparkett versiegelt

Treppenkantenprofil 1830x55x13/18mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Faserbambus	Versiegelt	Massiv	1830x55x13/18mm	19,10

Befestigung: Vollflächig verklebt. Geeignet für Faserbambus Landhausdiele versiegelt

Treppenkantenprofil 1000x40,5x15mm

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / lfm
Natur / Karamell	Horizontal / Vertikal	Roh	Massiv	1000x40,5x15mm	25,82

Befestigung: Vollflächig verklebt. Geeignet für Stabparkett 960x96x15mm

Heizkörperrossette

Farbe	Diameter	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / Stk
Natur / Karamell	16mm	Versiegelt	Massiv	50x50x18mm	7,10
Natur / Karamell	22mm	Versiegelt	Massiv	55x55x20mm	7,10

Befestigung: 2 Hälften verbunden mit Steckverbindung

Türstopper

Farbe	Diameter	Oberfläche	Art	Abmessungen	Preis € / Stk
Natur / Karamell	34mm	Versiegelt	Massiv	32mm Höhe	6,30

Befestigung: zum Schrauben (Schraube mitgeliefert)

PREISLISTE PLATTEN / FURNIERE 2012

Bambus 3-Schichtplatte

Farbe	Optik	Oberfläche	Art Kanten	Abmessungen	Stärke	Preis € / m ²
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	16mm	87,50
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	16mm	92,80
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	20mm	92,00
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	20mm	98,00
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	25mm	100,50
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	25mm	105,90
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	30mm	108,90
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	30mm	114,20
Natur / Karamell	Faserbambus	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	20mm	115,00

Aufbau 16mm: 3,5-9-3,5mm; Aufbau 20mm: 4-12-4mm; Aufbau 25mm: 4-17-4mm; Aufbau 30mm: 5-20-5mm;

Bambus 5-Schichtplatte

Farbe	Optik	Oberfläche	Art Kanten	Abmessungen	Stärke	Preis € / m ²
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	20mm	92,00
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	40mm	140,40
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	40mm	147,50
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	3000x700mm	40mm	152,30
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	3000x700mm	40mm	159,50
Natur / Karamell	Faserbambus	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	38mm	176,00

Aufbau 20mm: 4x5mm; Aufbau 38mm: 3-8-16-8-3mm; Aufbau 40mm: 4-8-16-8-4mm;

Bambus Starkfurnier

Farbe	Optik	Oberfläche	Art Kanten	Abmessungen	Stärke	Preis € / m ²
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	3mm	19,00
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	3mm	23,80
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	5mm	20,80
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	5mm	25,00
Natur / Karamell	Horizontal	Roh	Massiv Scharf	2210x610mm	5mm	18,45
Natur / Karamell	Vertikal	Roh	Massiv Scharf	2210x610mm	5mm	22,60
Natur / Karamell	Faserbambus	Roh	Massiv Scharf	2440x1220mm	4mm	35,70

Mindestabnahme: 10 Stück

Bambusfurnier

Farbe	Optik	Oberfläche	Art	Abmessungen	Stärke	Preis € / m ²
Natur	Horizontal	Roh	Massiv	2500x430mm	0,6mm	17,50
Karamell	Horizontal	Roh	Massiv	2500x430mm	0,6mm	17,50
Natur	Vertikal	Roh	Massiv	2500x430mm	0,6mm	19,90
Karamell	Vertikal	Roh	Massiv	2500x430mm	0,6mm	19,90

PREISLISTE PARKETTÖL / PFLEGE 2012

Rubio Monocoat Oil Plus - Pure

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
100ml Pure Basisöl ohne Pigmente	ca. 45m ²	(100,00)	10,00
0,5L Pure Basisöl ohne Pigmente	ca. 45m ²	(80,00)	40,00
1L Pure Basisöl ohne Pigmente	ca. 45m ²	-	72,00
2,5L Pure Basisöl ohne Pigmente	ca. 45m ²	(71,00)	177,50
5L Pure Basisöl ohne Pigmente	ca. 45m ²	(70,00)	350,00

Rubio Monocoat Oil Plus - Classic

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
100ml Classic Holzfarben	ca. 45m ²	(100,00)	10,00
0,5L Classic Holzfarben	ca. 45m ²	(100,00)	50,00
1L Classic Holzfarben	ca. 45m ²	-	90,00
2,5L Classic Holzfarben	ca. 45m ²	(89,00)	222,50
5L Classic Holzfarben	ca. 45m ²	(88,00)	440,00

Classic Farben: Walnut, Oak, Dark oak, Smoked oak, Pine, Mahogany, Paddouck, Castle brown, Cherry, Cherry Coral

Rubio Monocoat Oil Plus - Patina

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
100ml Patina Farben	ca. 45m ²	(100,00)	10,00
0,5L Patina Farben	ca. 45m ²	(110,00)	55,00
1L Patina Farben	ca. 45m ²	-	100,00
2,5L Patina Farben	ca. 45m ²	(99,00)	247,50
5L Patina Farben	ca. 45m ²	(98,00)	490,00

Patina Farben: Olive, Pistachio, Vanilla, Oyster, Smoke, Aqua, Mist, Charcoal (Rustikal), Cotton White, Stone, Natural, Biscuit, Savannah, Chocolate, Black, Ruby, Sapphire, Emerald, Citrine, White, Super White, Titan Grey, Grey, Beige

Rubio Monocoat Pflege

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
1L Cleaner - zum Reinigen vor der Behandlung mit RM Oil Plus	ca. 100m ²	-	18,00
5L Cleaner - zum Reinigen vor der Behandlung mit RM Oil Plus	ca. 100m ²	(16,00)	80,00
2L Soap (Matt)	-	(15,00)	30,00
1L Soap High Traffic Protection (Glanzseife)	-	-	19,00
2L Soap High Traffic Protection (Glanzseife)	-	(19,00)	38,00
750ml Surface Care (Zersträuber)	-	-	15,00
400ml Refresh (Sprayöl zum Auffrischen)	ca. 125m ²	-	20,00
0,5L Refresh	ca. 125m ²	(66,00)	33,00
1L Refresh	ca. 125m ²	-	53,00
2,5L Refresh	ca. 125m ²	(52,00)	130,00
100ml Maintenance Oil Pure - Pflegeöl verdünnte Version mit Wax	ca. 175m ²	(100,00)	10,00
0,5L Maintenance Oil Pure - Pflegeöl verdünnte Version mit Wax	ca. 175m ²	(68,00)	34,00
100ml Maintenance Oil Farben - Pflegeöl verdünnte Version mit Wax	ca. 175m ²	(100,00)	10,00
0,5L Maintenance Oil Farben - Pflegeöl verdünnte Version mit Wax	ca. 175m ²	(82,00)	41,00
0,5L Grease Remover - Fett Entferner	-	(56,00)	28,00
0,5L Lime Remover - Kalk und Wasserrandentferner	-	(56,00)	28,00

PREISLISTE PFLEGE / ZUBEHÖR 2012

Parkett Erstpflege

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
750ml Erstpflege-Öl für naturgeölte Oberflächen	ca. 40m ²	-	26,77
750ml Erstpflege-Wachs für UV-geölte/versiegelte Oberflächen	ca. 70m ²	-	37,50

Parkettpflege für UV-geölte/versiegelte/naturgeölte Oberflächen

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
1L Reiniger für UV-geölte/versiegelte/naturgeölte Oberflächen	-	-	15,30
1L Öl-wischpflege für naturgeölte Oberflächen	-	-	23,60
1L Bodenmilch - Wachspflege für UV-geölte/versiegelte Oberflächen	-	-	22,90
1L BONA Cleaner - Reiniger für versiegelte Oberflächen	-	-	9,50
1L BONA Refresh - für versiegelte Oberflächen	-	-	17,80

Parkettpflege für gebürstete Oberflächen

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
1L Öl-wischpflege	-	-	31,80
1L Pflegeöl	-	-	56,00
100ml Pigmentöl	-	-	12,70

Parkettpflege-Set

Produkt	Ergiebigkeit in m ² / L	(Preis € / Liter)	Preis €
WOCABOX - je 1L Pflege Öl / Intensiv Reiniger / Holzbodenseife, Zerstreuber	-	-	82,80
BONABOX - 1L BONA Cleaner + mop + pad	-	-	38,20
Pflegeset für gebürstete Oberflächen*	-	-	101,80

*) Pflegeset enthält: 1L Öl-wischpflege, 1L Pflegeöl, 100ml Pigmentöl, 1 Pflgetuch, 1 Pad weiss, 1 Pad braun, Pflegeanleitung

Parkettkleber & Zubehör

Artikel	Beschreibung	Inhalt	Preis €
Parkettkleber Stauf SMP 940	1K PU-Kleber, sehr emissionsarm	18 kg	6,70 / kg
Parkettkleber Stauf SMP 950, ohne Weichmacher	1K PU-Kleber, sehr emissionsarm	7 kg	9,20 / kg
Parkettkleber Stauf SMP 950, ohne Weichmacher	1K PU-Kleber, sehr emissionsarm	18 kg	8,00 / kg
Parkettkleber Stauf SPU 460, ohne Weichmacher	1K PU-Kleber, sehr emissionsarm	8 kg	7,40 / kg
Parkettkleber Stauf SPU 460, ohne Weichmacher	1K PU-Kleber, sehr emissionsarm	18 kg	7,10 / kg
Parkettkleber Stauf PUK 445	2K PU-Kleber, sehr emissionsarm	8 kg	6,75 / kg
Stauf Kleberspachtel Nr. 3	Verbrauch 1050g / m ²	-	3,50
Stauf Kleberspachtel Nr. 4	Verbrauch 1300g / m ²	-	3,50
Stauf Kleberspachtel Nr. 5	Verbrauch 1150g / m ²	-	3,50

TECHNISCHE DATEN

Bambus Stabparkett

Abmessungen (mm): 960x96x15 / 960x96x15
Nutzschicht: ca. 5mm (horizontal), ca. 6,5mm (vertikal)
Rohdichte: 700 kg / m³
Brinellhärte: ca. 4,0 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mk
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,088m² K/W
Warmwasserfußbodenheizungen: geeignet
Brandschutzklasse: EN 13501-1: Cfl-s1
Emissionsklasse: E1 (< 0,124 mg / m³)
Verlegeart: vollflächig geklebt, schwimmende Verlegung

Bambus 2-Schichtparkett

Abmessungen (mm): 920x92x10 / 450x75x10
Nutzschicht: ca. 4mm
Rohdichte: 700 kg / m³
Brinellhärte: ca. 4,0 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mk
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,058m² K/W
Warmwasserfußbodenheizungen: geeignet
Brandschutzklasse: EN 13501-1: Cfl-s1
Emissionsklasse: E1 (< 0,124 mg / m³)
Verlegeart: vollflächig geklebt. Kurzstab geeignet für
Fischgrätverlegung und Blockverlegung.

Faserbambus (Deckschicht):

Abmessungen (mm): 920x92x10 / 960x96x10
Rohdichte: 1050 kg / m³
Brinellhärte: ca. 9,5 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 3-4% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte

Bambusdielen Natur

Abmessungen (mm): 1210x125x18
Deckschicht: ca. 5mm
Rohdichte: 850 kg / m³
Brinellhärte: ca. 8,1 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Warmwasserfußbodenheizungen: nicht geeignet
Brandschutzklasse: EN 13501-1: Dfl-s1
Emissionsklasse: E0 (< 0,025 mg / m³)
Verlegeart: vollflächig geklebt, schwimmende Verlegung

Bambus Landhausdielen

Abmessungen (mm): 1820x154x15 / 1850x154x15 / 1900x150x15
Nutzschicht: ca. 5mm
Rohdichte: 700 kg / m³
Brinellhärte: ca. 4,0 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mk
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,088m² K/W
Warmwasserfußbodenheizungen: geeignet
Brandschutzklasse: EN 13501-1: Cfl-s1
Emissionsklasse: E1 (< 0,124 mg / m³)
Verlegeart: vollflächig geklebt, schwimmende Verlegung
Faserbambus/Tigerbambus (Deckschicht):
Abmessungen (mm): 1830x142x13 / 1850x128x13
Nutzschicht: ca. 3mm
Rohdichte: 1050 kg / m³
Brinellhärte: ca. 9,5 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 3-4% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte

Bambus 2-Schicht Landhausdielen

Abmessungen (mm): 1900x189x19
Deckschicht Bambus: ca. 4mm
Aufbau: Multiplex
Rohdichte: 700 kg / m³
Brinellhärte: ca. 4,0 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mk
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,116m² K/W
Warmwasserfußbodenheizungen: geeignet
Emissionsklasse: E1 (< 0,124 mg / m³)
Verlegeart: vollflächig geklebt, schwimmende Verlegung
Faserbambus (Deckschicht):
Rohdichte: 1050 kg / m³
Brinellhärte: ca. 9,5 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 3-4% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte

Bambus Industrieparkett

Abmessungen (mm): 280x140x10 / 280x140x15
Rohdichte: 700 kg / m³
Brinellhärte: ca. 4,0 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mk
Wärmedurchlaßwiderstand 10mm: 0,058m² K/W
Wärmedurchlaßwiderstand 15mm: 0,088m² K/W
Warmwasserfußbodenheizungen: geeignet
Verlegeart: vollflächig geklebt
Faserbambus:
Abmessungen (mm): 300x200x10
Rohdichte: 1050 kg / m³
Brinellhärte: ca. 9,5 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 3-4% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte

Bambus Klickparkett

LOC-System: Välinge (Berry)
Abmessungen (mm): 2200x190x15
Deckschicht Bambus: ca. 4mm
Aufbau: Nadelholz, mittlere Schicht abgesperrt
Rohdichte: 700 kg / m³
Brinellhärte: ca. 4,0 kg / mm²
Feuchtigkeitsgehalt: ca. 8-10% bei 20 Grad / 50-65% rel. Luftfeuchte
Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mk
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,088m² K/W
Warmwasserfußbodenheizungen: geeignet
Brandschutzklasse: EN 13501-1: Cfl-s1
Emissionsklasse: E1 (< 0,124 mg / m³)
Verlegeart: vollflächig geklebt, schwimmende Verlegung
UNICLIC-System
Abmessungen (mm): 960x128x10
Deckschicht Bambus: ca. 2,5mm
Aufbau: HDF Mittelschicht, Weichholz Gegenzug
Brinellhärte: ca. 3,0-4,0 kg / mm²
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,058m² K/W
Faserbambus (Deckschicht):
Abmessungen (mm): 920x125x10
Rohdichte Bambus: 1050 kg / m³ - HDF Mittelschicht 890 kg / m³
Brinellhärte: ca. 9,5 kg / mm²

Bambus Terrassendielen

Dauerhaftigkeit (EN113 / EN350-1): Klasse 1
Dauerhaftigkeit (EN335): Klasse 4 (Gebrauchsklasse)
Schimmel/Pilzresistenz (EN 152): Klasse 0
Rohdichte: 1200 kg / m³
Brinellhärte: 9,5 kg / mm²
Elastizität (EN408): 10737 N / mm²
Bruchdehnung (EN408): 50,30 N / mm²
Festigkeitsklasse (EN338): D50

